



## Standard folie

Produkt:	Standard folie (Co-extruderet, hvilket opbygger folien i 3 lag)
Tykkelsen:	0,15 mm/150 my (+/- 5 % tolerance) 0,10 mm/100 my (+/- 5 % tolerance)
Bredde:	4 – 18 m.
Farve:	Sort/sort

### Mekaniske værdier:

(Gennemsnitlig for 4 – 18 m.)		0,15	0,10
Rivestyrke (Tear strength)	Langs	20 N/mm <sup>2</sup>	18N/mm <sup>2</sup>
	Tværs	21 N/mm <sup>2</sup>	20N/mm <sup>2</sup>
Brudforlængelse (Elongation break)	Langs	420 %	400 %
	Tværs	550 %	500 %
Slagstyrke (Dart Drop – Metode A)		min. 400 gram	min. 200 gram
UV – stabilitet (for breddegrad Central Europa)	1 år		

Anvendelse Afdækning af roekuler, halmstakke og grovfoder. Modstår almindelige belastninger og kan kombineres med en vacuum-/underlagsfolie i forbindelse med ensilering af grovfoder.

Sortiment 4x50 – 6x50 – 8x50 – 10x50 – 10x400 – 12x50 – 12x400  
14x50 – 14x400 – 16x50 – 16x400 – 18x50 – 18x400  
- Alle i tykkelsen 0,15  
  
8x50 – 8x400  
- Alle i tykkelsen 0,10