



Super folie

Produkt:	Super folie (Co-extruderet, hvilket opbygger folien i 3 lag)
Tykkelse:	0,15 mm/150 my (+/- 5 % tolerance)
Bredde:	6 – 18 m.
Farve:	Sort/sort

Mekaniske værdier:

(Gennemsnitlig for 6 – 18 m.)

Rivestyrke (Tear strength)	Langs Tværs	25N/mm ² 25N/mm ²
Brudforlængelse (Elongation break)	Langs Tværs	650 % 800 %
Slagstyrke (Dart Drop – Metode A)		min. 700 gram
UV – stabilitet (for breddegrad Central Europa)		1 år

Anvendelse Afdækning af roekuler, halmstakke og grovfoder. Er specielt velegnet til grovfoder i forbindelse med ensilering. Folien er ekstra stærk og modstår hårdt vejr, i form af blæst og regn. Folien er at foretrække, når de dyre foderenheder skal sikres en ekstra god opbevaring.

Sortiment 6x50 – 8x25 – 8x50 – 8x400 – 10x25 – 10x50 – 10x400
12x25 – 12x50 – 12x400 – 14x25 – 14x50 – 14x400
16x25 – 16x50 – 16x400 – 18x25 – 18x400
- Alle i tykkelsen 0,15

