



Wrap folie

Produkt:	Polibale wrap
Tykkelse:	0,025 mm/25 my
Bredde:	250, 360, 500, 750, 1000
Farve:	Lysegrøn, mørkegrøn, hvid, klar

Mekaniske værdier:

Brudforlængelse (Elongation break)	Lang	700 %
	Tværs	860 %

Brudstyrke (Tensile strength)	38 mpa
----------------------------------	--------

Slagstyrke (Dart Drop – Metode A)	min. 145 gram
--------------------------------------	---------------

Kernediameter	76 mm.
---------------	--------

UV – stabilitet (for breddegrad Central Europa)	1 år
--	------

Anvendelse Polibale wrap bruges til indpakning af hø/halmballer og til indpakning af grovfoder som skal om dannes til ensilage. Det er primært kvægbrug og landbrug med heste som gør brug af wrapballer.
Polibale wrap lever op til de krav som stilles af brugerne, og er en yderst holdbar og medgørlig wrap.

Sortiment/ Størrelse	250 mm. x 1800 m. i lysegrøn
	360 mm. x 1500 m. i lysegrøn
	500 mm. x 1800 m. i lysegrøn, hvid og mørkegrøn
	750 mm. x 1500 m. i lysegrøn, hvid og mørkegrøn
	1000 mm. x 1000 m. i klar
	- Alle i tykkelsen 0,025