

Coating og overfladebehandling



Brødr. Ewers A/S har siden 2017 haft et tæt samarbejde med Schmidt Coating , hvor vi tilbyder total løsninger indenfor overflade- og epoxybehandling.

Cementbaserede reparations- og vedligeholdelsesprodukter til landbruget, herunder staldbygninger, hovedbygninger, industri og privatbygninger, institutioner, privatboliger m.m.

■ PA911 (Primer)



En akrylprimer, som er velegnet til flydespartel. Produktet anvendes til primning af underlaget inden spartling, men også som støvbinder på eksisterende betongulve. Produktet har en relativ hurtig tørre tid, som gør det muligt at spartle få timer efter primning.

■ SL502 (Flydespartel)



En pumpebar cementbaseret, selvnivellerende flydespartel til afretning af betongulve. Den giver en særdeles plan overflade egnet til forskellige industri og staldgulve. Produktet er beregnet til tung trafik og er ligeledes beregnet til inde- og udendørs brug. Derfor kan produktet med en styrke op mod 50 MPa holde til hård rengøring i stalde og eller anvendes som dæklag ved vaskepladser. Grundet produktets tætte porestruktur, opnås der ligeledes en god bestandighed mod sulfat og klorid indtrængen i produktet. SL 502 kan umiddelbart efter udførelse kastes i overfladen for at få en "nubret" og mere skridsikker overflade.

■ FH921 (Sealer)



Sealeren anvendes til imprægnering af betonbaserede overflader, som f.eks. inde- og udendørs gulve, staldgulve m.m. Sealer FH921 reducerer optagelse af skidt, støv, snavs og holder overfladen ren. God kemikaliebestandighed over for mange væsker samt yderst gode egenskaber mod syre og væsker fra det aggressive staldmiljø. Sealer FH921 gulner ikke, og er UV-resistent. Produktet giver betongulvet en lang holdbarhed og hårdhed.

■ Hæftesvummer CP

(Hæftesvummer)



Hæftesvummer CP er en cementbaseret 1-komponent, færdigblandet, polymer modificeret svummørtel, der kun skal tilsættes vand. Den anvendes som vedhæftningsforbedrende svummer/primer i forbindelse med udlægning af flydemørtel.

■ RM205

(Reparationsmørtel)



En cementbaseret, fiberforstærket reparationsmørtel til betonreovering iht. EN 1504-9. Den anvendes lodret og vandret med en lagtykkelse på op til 100 mm i én arbejdsgang. Produktet velegner sig til flere opgaver, herunder reparation af foderborde, drikkekrug, vandrender, facader, søjler, gulve, og foderkrybber

■ NG512

(Flydemørtel)



En cementbaseret svindfri og ekspanderende flydemørtel. Den anvendes til udstøbning af større hulrum, maskinfundamenter eller bærende betonelementer med en lagtykkelse på op til 120 mm. Som lukning af spalter er flydemørtlen også ideel med egnet bagstop. Produktet opnår en styrke på op til 90 MPa efter 28 døgn, og fylder spalten med sin selvnivellerende egenskab.

Brødr. Ewers A/S tilbyder coating og overfladebehandlingsprodukter i samarbejde med Schmidt Coating, som kan være behjælpelig med udførelse af belægningsopgaverne.

Vi tilbyder epoxy, mørtel, betonforsegler, cementmaling mm.

Produkterne indeholder ikke opløsningsmidler, hvilket betyder at produkterne ikke er farlige for mennesker og dyr, og samtidig er skånsom overfor miljøet.

Produktsortimentet er bredt dækkende og opfylder behovet ved alle slags reparationsopgaver, samt nybyggeri.

Vi bruger cementbaserede reparations- og vedligeholdelsesprodukter til bl.a.

- Stalde
- Renoveringsopgaver
- Foderborde
- Spalter
- Farestier
- Epoxy behandling
- Epoxy maling
- Cement maling



BRØDR. EWERS A/S
Ellegårdvej 19
DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 70127010
www.brdr-ewers.dk



SCHMIDT COATING
Bjerndrupgårdvej 29
DK-6070 Christiansfeld
+45 20282705
www.schmidtcoating.dk