

TOPURIN[®] MA

Alkalisk udendørs rengøring til maskiner

Beskrivelse

Topurin[®] MA er en lugtfri alkalisk maskinrengøringsmiddel. Topurin fungerer også i lav koncentration ved hårdt vand. Topurin[®] MA har en fremragende renssevne og fjerner sikkert olie, skidt og fedt. Topurin MA er også velegnet til rengøring af motorrum.

Anvendelse

Topurin[®] MA er velegnet til maskine og manuel vask.

- Koncentrationen afhænger af hvor beskidt køretøjet er.
- Ved manuel anvendelse bruges blandingsforhold 1: 3 til 1: 6 dele vand
- Ved automatisk anvendelse fra 1: 4 til 1:20.
- Følgende virkningstid anbefales:
 - Udvendig rengøring: 2-8 minutter
 - Motorrum: 2-6 minutter
 - Chassis og bogier: 10-15 minutter

Behandling

Anvendelsen af opløsningen kan ske ved 5 -45 ° C, den primære effekt opnås ved 5 til 15 ° C.

Ved en udetemperatur over 20 °C og eksponering for sollys bør hele køretøjet afkøles med vand.

- Rengøringsopløsning påføres med børste eller sprøjte.
- Den nødvendige virkningstid bør overholdes, eventuelt med en ekstra opfugtning før opløsningen tørrer.
- Derefter skylles maskinen fuldstændig ren med en kraftig vandstråle,.

Ingredienser

Overfladeaktive midler, inhibitorer, hjælpestoffer

Egenskaber og andre data

Udseende:	klar, farveløs til gullig væske
Lugt:	Karakteristisk
Massefylde:	1,01 g / ml
pH:	11,0 ± 1,0
UBA-Nr:	0747 0220.

Flere detaljer om dette produkt henvises til sikkerhedsdatabladet. Oplysningerne heri skal overholdes. Oplysningerne i dette produktblad er efter vores bedste viden og erfaringer. Alle oplysninger om anvendelse og brug af vores produkt tilpasses de særlige driftsbetingelser. Angående de særlige betingelser henvises til Anti-Germ rådgivningstjeneste Anti-Germ Deutschland GmbH, Oberbrühlstraße 16-18, D-87700 Memmingen, Phone +49 8331 8360-0, Fax +49 8331 8360-50, info@anti-germ.de www.anti-germ.de ANTI-GERM Austria GmbH, Pfongauerstr. 17, A-5202 Neumarkt, Phone +43 6216 6639-0, Fax +43 6216 6639-85, office@anti-germ.at, www.anti-germ.at